

SCHEDA TECNICA N°48

RASAN STUCCO

Stucco in pasta per rasare per interni

DESCRIZIONE PRODOTTO

RASAN STUCCO è un prodotto a base di resine in emulsione acquosa e cariche micronizzate.

La sua applicazione è indicata particolarmente per la rasatura di muri, in quanto livella la superficie riempiendo crepe ed avallamenti di lieve spessore.

RASAN STUCCO, grazie alla sua formulazione, è consigliato soprattutto agli applicatori professionisti, poiché è un prodotto di elevata qualità.

RASAN STUCCO risulta facile da applicare, senza colature né distacchi. Non screpola ed è facile da carteggiare; aderisce perfettamente alla superficie trattata, assicurando un ottimo ancoraggio alle pitture.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Asportare completamente strati di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere con spatola inox, all'applicazione di RASAN STUCCO, pronto all'uso, seguendo movimenti personali in modo da rasare ed uniformare l'intera superficie.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI

Natura del Legante	Copolimero vinilico in emulsione acquosa e cariche micronizzate
Viscosità	
Essicazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua secondo necessità
Resa	Secondo supportom ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Pasta bianca ad elevata viscosità
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	12LT,5LT

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Linea stucchi.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	Spatola.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR48.

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco in pasta per rasare per interni.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco all'acqua in pasta RASAN STUCCO cod.RS01 a base di copolimero vinilico, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccati in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccati adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.