



TDS 202

INTERNO

SINFONIA SILVER & GOLD

Speciale stucco traspirante ad effetto tessuto alcantara.

DESCRIZIONE PRODOTTO

SINFONIA è uno speciale stucco traspirante ad effetto tessuto alcantara.

SINFONIA è disponibile nelle seguenti basi: SILVER e GOLD.

Per la base SILVER sono disponibili i seguenti colori pronti all'uso:

RED, VIOLETTE, ACQUA, APPLE GREEN, POLAR WHITE.

La facilità di applicazione unita al delicato e raffinato effetto alcantara rende questo stucco ideale per rendere caloroso ogni genere di ambiente o stile, sia classico che moderno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.
- Attendere dalle 6 alle 12 ore, in base alla temperatura, affinché DECOR FONDO si asciughi completamente

APPLICAZIONE A SPATOLA:

- Utilizzare la macchina tintometrica per colorare il prodotto scelto.
- Utilizzare carta vetrata di grana media o fine per raffinare eventuali imperfezioni.
- Applicare SINFONIA colorato con frattone inox rasando la superficie.
- Attendere dalle 6 alle 12 ore per la totale e perfetta essiccazione, dopodiché raffinare con carta vetro le eventuali imperfezioni.
- Procedere alla seconda mano di SINFONIA seguendo il procedimento adottato per la prima mano.
- Pulire il frattone con una spugna e lasciare il prodotto appena applicato sulla superficie.
- Eliminare il materiale accumulato sul frattone mediante una spugna pulita.
- Ripetere tale operazione allo scopo di ricreare gli effetti di chiaro e scuro tipici della stoffa alcantara.
- Lasciare asciugare per poter apprezzare l'effetto

APPLICAZIONE A RULLO:

- Utilizzare la macchina tintometrica per colorare il prodotto scelto.
- Diluire il prodotto con il 5-10% di acqua.
- Mescolare il prodotto assicurandosi di ottenere un composto miscelato e colorato in maniera omogenea.
- Applicare SINFONIA colorato con rullo a pelo corto sulla superficie assicurandosi di coprirla in maniera uniforme.
- Dopo circa 10-15 minuti lasciare la superficie con una SPATOLA TD.
- Lasciare asciugare dalle 6 alle 12 ore per poterne apprezzare l'effetto.



Stabilità: 2 anni
PH: 7 - 8° C
Voc: 30 gr/l
Peso Specifico: 1,166

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: Frattone Aibile Lux 200 - Rullo
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

**SINFONIA
GOLD & SILVER**

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	8 - 10 m ² spatola 16 - 17 m ² rullo	2 coats
L 0,750	2 - 3 m ² spatola 4 - 5 m ² rullo	2 coats

NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccati in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccati adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.